









-  Gehäuse aus mehrschichtiger feuerbeständiger Materialkombination RAL 7035 (lichtgrau)
-  Kabelschott mit aufgesetzten Kabeleinführungsmodul
-  Verriegelung über Schwenkhebelgriff (Einbau eines DIN Halbzylinders möglich)
-  Bei 1-2 Feldbreite Türanschlag rechts (optional links), bei 3-Feldbreite 2-türig
-  Türbelüftung optional möglich
-  Schutzart entsprechend IP 44, Schutzklasse II
-  Optional mit Verteilerfeld oder Montageplatte lieferbar
-  Geprüft nach DIN 4102 Teil 2 (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin)

**mit folgender Kabeleinführung von oben je Feldbreite:**

- Rechteckaussparung 65 x 250 mm



Bezeichnung	Abmessung in mm H x B x T		max. TE	Anzahl Reihen	PV (W) theor.**	Gewicht kg	Art.-Nr.
	außen*	innen					
ohne Verteilerfeld							
FOGO 20.60.25-90 AW	873x358x296	600x250x200	48	4	46	56	040-8400
FOGO 20.75.25-90 AW	1110x358x296	750x250x200	60	5	56	66	040-8401
FOGO 20.90.25-90 AW	1173x358x296	900x250x200	72	6	65	75	040-8402
FOGO 20.120.25-90 AW	1473x358x296	1200x250x200	96	8	85	95	040-8403
FOGO 20.60.50-90 AW	873x608x296	600x500x200	96	2x4	75	85	040-8404
FOGO 20.75.50-90 AW	1110x608x296	750x500x200	120	2x5	90	99	040-8405
FOGO 20.90.50-90 AW	1173x608x296	900x500x200	144	2x6	105	113	040-8406
FOGO 20.120.50-90 AW	1473x608x296	1200x500x200	192	2x8	136	141	040-8407
FOGO 20.60.75-90 AW	873x858x296	600x750x200	144	3x4	104	114	040-8408
FOGO 20.75.75-90 AW	1110x858x296	750x750x200	180	3x5	124	132	040-8409
FOGO 20.90.75-90 AW	1173x858x296	900x750x200	216	3x6	145	151	040-8410
FOGO 30.60.25-90 AW	873x358x396	600x250x300	48	4	58	68	040-8422
FOGO 30.75.25-90 AW	1110x358x396	750x250x300	60	5	70	79	040-8423
FOGO 30.90.25-90 AW	1173x358x396	900x250x300	72	6	82	90	040-8424
FOGO 30.120.25-90 AW	1473x358x396	1200x250x300	96	8	106	113	040-8425
FOGO 30.60.50-90 AW	873x608x396	600x500x300	96	2x4	91	100	040-8426
FOGO 30.75.50-90 AW	1110x608x396	750x500x300	120	2x5	108	116	040-8427
FOGO 30.90.50-90 AW	1173x608x396	900x500x300	144	2x6	125	131	040-8428
FOGO 30.120.50-90 AW	1473x608x396	1200x500x300	192	2x8	160	163	040-8429
FOGO 30.60.75-90 AW	873x858x396	600x750x300	144	3x4	123	133	040-8430
FOGO 30.75.75-90 AW	1110x858x396	750x750x300	180	3x5	146	152	040-8431
FOGO 30.90.75-90 AW	1173x858x396	900x750x300	216	3x6	169	172	040-8432

\* Höhe inkl. 165mm für aufgesetztes Kabeleinführungsmodul

\*\* ca. Werte, ohne Belüftung, freihängend an einer Wand. Die Einhaltung der Grenzübertemperatur gem. der gültigen DIN VDE 0660 Teil 500,509 sind zu beachten