

-  Gehäuse für Aufputzmontage aus verzinktem Stahlblech
-  Auskleidung mit Brandschutzbauplatten bzw. Intumeszenzmaterial an den Kabeleinführungen
-  Geeignet für alle handelsüblichen E30-Kabel
-  Inkl. Montagewanne für LSA-Anschlussleisten
-  Als Leergehäuse oder nach Ihren Vorgaben komplett ausgebaut (auf Wunsch auch mit Löt- oder Schraubleisten lieferbar)
-  Geprüft nach DIN 4102 Teil 2 (FMPA Stuttgart)
-  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBT Berlin
-  Kurzfristig ab Lager lieferbar



**Für
LSA-Technik**

Bezeichnung	Abmessung in mm		max. Einbau	Montagewanne für LSA Leiste	Anzahl Kabeleinführungen	Art.-Nr.
	aussen	innen				
FOGO 13.25.20-30 M	250 x 200 x 130	155 x 105 x 85	20 DA	2 x Typ 2/10	2 x PG 29 / 8 x PG 16	040-6502
FOGO 13.35.25-30 M	350 x 250 x 130	255 x 155 x 85	60 DA	6 x Typ 2/10	2 x PG 29 / 24 x PG 16	040-6505
FOGO 13.45.25-30 M	450 x 250 x 130	355 x 155 x 85	100 DA	10 x Typ 2/10	2 x PG 29 / 24 x PG 16	040-6506
FOGO 13.45.45-30 M	450 x 450 x 130	355 x 355 x 85	200 DA	20 x Typ 2/10	4 x PG 29 / 42 x PG 16	040-6507
FOGO 13.70.45-30 M	700 x 450 x 130	605 x 355 x 85	400 DA	40 x Typ 2/10	4 x PG 29 / 42 x PG 16	040-6508

Zubehör	Art.-Nr.
LSA-Anschlussleiste Typ 2/10 (für Montagewanne)	026-0550
LSA-Erddrahtleiste 2/38 (für Montagewanne)	026-0532
Trennleiste für Montagewanne)	026-0531
Schilderrahmen	026-0555