











-  Gehäuse aus mehrschichtiger feuerbeständiger Materialkombination RAL 7035 (lichtgrau)
-  Kabelschott mit aufgesetztem Kabeleinführungsmodul
-  Verriegelung über Schwenkhebelgriff (Einbau eines DIN Halbzylinders möglich)
-  Bei 1-2 Feldbreite Türanschlag rechts, optional links bei 3-Feldbreite 2-türig
-  Türbelüftung optional möglich
-  Schutzart entsprechend IP 44, Schutzklasse II
-  Optional mit Verteilerfeld lieferbar
-  Geprüft nach DIN 4102 Teil 2 (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin)

mit folgender Kabeleinführung von oben je Feldbreite:

- Rechteckaussparung 63 x 250 mm

Bezeichnung	Abmessung in mm H x B x T		max. TE	Anzahl Reihen	PV (W) theor.**	Gewicht kg	Art.-Nr.
	außen*	innen					
ohne Verteilerfeld							
FOGO 20.150.25-90 SV	1878x358x296	1500x250x200	120	10	104	120	040-8500
FOGO 20.165.25-90 SV	2028x358x296	1650x250x200	132	11	114	129	040-8501
FOGO 20.180.25-90 SV	2178x358x296	1800x250x200	144	12	124	139	040-8502
FOGO 20.150.50-90 SV	1878x608x296	1500x500x200	240	2x10	166	176	040-8503
FOGO 20.165.50-90 SV	2028x608x296	1650x500x200	264	2x11	181	190	040-8504
FOGO 20.180.50-90 SV	2178x608x296	1800x500x200	288	2x12	198	204	040-8505
FOGO 20.150.75-90 SV	1878x858x296	1500x750x200	360	3x10	227	232	040-8506
FOGO 20.165.75-90 SV	2028x858x296	1650x750x200	528	3x11	248	250	040-8507
FOGO 20.180.75-90 SV	2178x858x296	1800x750x200	432	3x12	269	268	040-8508
FOGO 20.150.100-90 SV	1878x1108x296	1500x1000x200	480	4x10	289	288	040-8509
FOGO 20.165.100-90 SV	2028x1108x296	1650x1000x200	528	4x11	315	310	040-8510
FOGO 20.180.100-90 SV	2178x1108x296	1800x1000x200	576	4x12	341	333	040-8511
FOGO 30.150.25-90 SV	1878x358x396	1500x250x300	120	10	130	143	040-8524
FOGO 30.165.25-90 SV	2028x358x396	1650x250x300	132	11	142	155	040-8525
FOGO 30.180.25-90 SV	2178x358x396	1800x250x300	144	12	154	166	040-8526
FOGO 30.150.50-90 SV	1878x608x396	1500x500x300	240	2x10	195	203	040-8527
FOGO 30.165.50-90 SV	2028x608x396	1650x500x300	264	2x11	212	218	040-8528
FOGO 30.180.50-90 SV	2178x608x396	1800x500x300	288	2x12	230	234	040-8529
FOGO 30.150.75-90 SV	1878x858x396	1500x750x300	360	3x10	260	261	040-8530
FOGO 30.165.75-90 SV	2028x858x396	1650x750x300	528	3x11	283	281	040-8531
FOGO 30.180.75-90 SV	2178x858x396	1800x750x300	432	3x12	306	301	040-8532
FOGO 30.150.100-90 SV	1878x1108x396	1500x1000x300	480	4x10	325	320	040-8533
FOGO 30.165.100-90 SV	2028x1108x396	1650x1000x300	528	4x11	353	345	040-8534
FOGO 30.180.100-90 SV	2178x1108x396	1800x1000x300	576	4x12	381	369	040-8535

* Höhe inkl. 165 mm für aufgesetztes Kabeleinführungsmodul

** ca. Werte, ohne Belüftung, freihängend an einer Wand. Die Einhaltung der Grenzübertemperatur gem der gültigen DIN VDE 0660 Teil 500,509 sind zu beachten.