



Abb. KRS 12.50.30

KONTEC KRS

Gehäuse: Stahlblech tauchgrundiert, pulverbeschichtet in RAL 7035. Schutzart IP 54, Erdungsanschluss

Deckel: Stahlblech tauchgrundiert mit Schnellverschluss, eingeschäumte Dichtung

Standardausstattung:

- Kabeleinführungstüllen mit Durchstoßmembran (siehe Tabelle)
- Klemmentragschiene TS 35 (siehe Tabelle)

Optionale Ausstattung:

- Flanschplatten mit div. Kabeleinführungstüllen (siehe unten)
- Montageplatte aus Stahlblech

Sonderabmessungen auf Anfrage

[Nutzen Sie unseren Service:](#)

[Rangierverteiler komplett bestückt und verdrahtet](#)

Standardausstattung:

Bezeichnung	Abmessung in mm L x B x H	Kabeleinführungen Standard	Flanschplatten	Tragschienen x Länge	Art.-Nr.
KRS 12.30.20	300 x 200 x 120	20 x M25	2	1 x 290 mm	012-6015
KRS 12.50.30	500 x 300 x 120	2 x M40 / 54 x M25	6	1 x 490 mm	012-6045
KRS 12.60.40	600 x 400 x 120	2 x M40 / 54 x M25	6	2 x 590 mm	012-6055
KRS 12.80.40	800 x 400 x 120	2 x M40 / 74 x M25	8	2 x 790 mm	012-6085

Optional einsetzbare Flanschplatten:



2 x M50
Art.-Nr. 012-0801



1 x M50 / 6 x M25
Art.-Nr. 012-0802



2 x M40 / 4 x M25
Art.-Nr. 012-0803



10 x M25
Art.-Nr. 012-0804



21 x M16
Art.-Nr. 012-0805



Blindplatte
Art.-Nr. 012-0806



KONTEC KRE in Edelstahl

Gehäuse: Edelstahl 1.4301, 1,25 mm mit Erdungsanschluss

Deckel: mit Schraubverschluss und Erdungsanschluss

Standardausstattung:

- Schutzart IP 54
- C-Profil-Schienen zur Befestigung von Klemmentragschiene, Kabelkanal etc.
- 1 Klemmentragschiene TS 35 nach DIN EN 50022

Bemessungsbetriebsspannung: 400 V

Bemessungsisolationsspannung: 400 V

[Nutzen Sie unseren Service:](#)

[Rangierverteiler komplett bestückt und verdrahtet](#)



Bezeichnung	Abmessung in mm L x B x H	Anzahl Kabeleinführungen	max. Anzahl Klemmen 2,5 mm ²	Art.-Nr.
KRE 6.35.25	350 x 250 x 60	nach Vorgabe	50	012-4012
KRE 6.50.35	500 x 350 x 60	nach Vorgabe	160	012-4042
KRE 6.75.35	750 x 350 x 60	nach Vorgabe	260	012-4072
KRE 9.35.25	350 x 250 x 90	nach Vorgabe	50	012-5012
KRE 9.50.35	500 x 350 x 90	nach Vorgabe	160	012-5042
KRE 9.75.35	750 x 350 x 90	nach Vorgabe	260	012-5072
KRE 13.35.25	350 x 250 x 130	nach Vorgabe	50	012-6012
KRE 13.50.35	500 x 350 x 130	nach Vorgabe	160	012-6042
KRE 13.75.35	750 x 350 x 130	nach Vorgabe	260	012-6072